

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wolnego od wad sprawnościowego placu zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią, montażem i dostawą

| Lp. | Opis |
|-----|--|
| 1. | Rok produkcji 2022 fabrycznie nowy |
| 2. | Produkt zgodny z PN-EN 1176 i z PN-EN 1177 – wymagane certyfikaty bezpieczeństwa oferowanych produktów |
| 3. | <p>Sprawnościowy plac zabaw powinien zawierać następujące elementy:</p> <p>a) element liniowy (tyrolka) 1 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary urządzenia 33,0 x 4,20 m; - wysokość urządzenia 4,2 m; - materiał wykonania: liny z rdzeniem stalowym; elementy metalowe/stalowe cynkowane, malowane proszkowo; cynkowane kotwy metalowe/beton, tworzywo sztuczne; - bezpieczna nawierzchnia: piaskowa zgodna z normami; <p>b) element gimnastyczno-wspinaczkowy 1 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powinien zawierać: drabinkę, dwie przepłotnie liniowe, ściankę wspinaczkową, ławeczkę gimnastyczną, element do podciągania, 2 elementy obrotowe; - wymiary urządzenia: 5,5 x 8,0 m; - wysokość urządzenia: 2,2 m; - materiał wykonania: liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym; elementy metalowe/stalowe cynkowane, malowane proszkowo; cynkowane kotwy metalowe/beton, materiał wodoodporny, żywica, tworzywo sztuczne; - bezpieczna nawierzchnia: piaskowa zgodna z normami; <p>c) element ze zjeżdżalnią 1 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powinien zawierać: zjeżdżalnię z wejściem w formie przepłotni pionowej, przepłotnię pionową, wieżę z podestem; - wymiary urządzenia: 5,0 x 4,0 m; - wysokość urządzenia: 3,0 m; - materiał wykonania: liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym; elementy metalowe/stalowe cynkowane, malowane proszkowo; cynkowane kotwy metalowe/beton, materiał wodoodporny, materiał antypoślizgowy, tworzywo sztuczne; - bezpieczna nawierzchnia: piaskowa zgodna z normami; <p>d) element huśtawki łączonej 1 szt.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - powinien zawierać: huśtawkę typu bocianie gniazdo, podwójną huśtawkę typu deseczka; - wymiary urządzenia 6,5 x 2,0 m; - wysokość urządzenia 2,5 m; - materiał wykonania: liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym; elementy metalowe/stalowe cynkowane, malowane proszkowo; cynkowane kotwy |

| | |
|-----|---|
| | <p>metalowe/beton, tworzywo sztuczne, łańcuch nierdzewny;</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezpieczna nawierzchnia: piaskowa zgodna z normami; <p>e) element huśtawki wagowej 1 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary urządzenia 3,0 x 0,45 m; - wysokość urządzenia 1,0 m; - materiał wykonania: liny z rdzeniem stalowym; elementy metalowe/stalowe cynkowane, malowane proszkowo; cynkowane kotwy metalowe/beton, płyty HDPE, tworzywo sztuczne; - bezpieczna nawierzchnia: piaskowa zgodna z normami; <p>f) element walca/młynka 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary urządzenia 0,6 x 0,5 m; - wysokość urządzenia 1,2 m; - materiał wykonania: liny z rdzeniem stalowym; elementy metalowe/stalowe cynkowane, malowane proszkowo; cynkowane kotwy metalowe/beton, płyty HDPE, drewno klejone warstwowo, tworzywo sztuczne; - bezpieczna nawierzchnia: piaskowa zgodna z normami; <p>g) instrukcję obsługi placu zabaw do zamieszczenia przy urządzeniu 1 szt.</p> <p><i>Wymiary podane są jako orientacyjne. Dopuszcza się odstępstwo od podanych wymiarów o $\pm 5\%$</i></p> |
| 4. | Wiek użytkowników: od 5 lat |
| 5. | Kryterium HIC max. 2,20m – wymagany certyfikat (potwierdzający do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium HIC) |
| 6. | Podesty z powierzchnią antypoślizgową – wymagane |
| 7. | Stabilna konstrukcja, odporna na ekstremalne warunki pogodowe |
| 8. | Dostępność części zapasowych: tak |
| 9. | Pełna gwarancja minimum 24 miesiące na cały sprawnościowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią od dnia montażu (w ramach gwarancji konserwacja sprzętu oraz specjalistyczna coroczna kontrola podstawowa) |
| 10. | Serwis w Ośrodku Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach |