

## SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, wolnego od wad jachtu żaglowego

Lp.	Opis
1.	Rok produkcji 2023
2.	<b>Parametry:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- długość kadłuba min. 7,00 m – max. 9,00 m,</li><li>- zanurzenie kadłuba max. 0,5 m,</li><li>- zanurzenie z mieczem max. 1,5 m,</li><li>- masa jachtu min. 1750 kg – max. 2000 kg,</li><li>- wysokość w kabinie: 1,70 - 1,80 m,</li><li>- wysokość masztu 9,10 m <math>\pm</math> 5%,</li><li>- żagle podstawowe 27,00 m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%,</li><li>- fok 11,5 m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%,</li><li>- grot 15,5 m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%,</li><li>- kategoria projektowa: C.</li></ul>
3.	<b>Kadłub:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kolor biały,</li><li>- laminowany,</li><li>- laminat poliestrowy,</li><li>- skrzynia miecza obrotowego właminowana i wzmocniona,</li><li>- wzmocniona strefa denna oraz dziobowa,</li><li>- balast denny, wewnętrzny min. 400 kg – max. 500 kg.</li></ul>
4.	<b>Ster/miecz:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- miecz obrotowy, stalowy (płyta min. 12 mm),</li><li>- waga min. 75 kg z mechanizmem podnoszenia – waga dobrana do parametrów oferowanego jachtu,</li><li>- ster pawężowy (płetwa sterowa profilowana, obrotowa),</li><li>- pantograf na silnik na pawęży z płytą silnika.</li></ul>
5.	<b>Pokład:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- laminat wykonany ręcznie z przekładką Airex,</li><li>- powierzchnie przeciwpoślizgowe w żelkocie,</li><li>- miejsca okuć dodatkowo wzmocnione,</li><li>- kosz dziobowy standardowy, dwa półkosze burtowe, dwa kosze rufowe, dwa półkosze z zaczepem want kolumnowych w osi obrotu masztu, cztery słupki relingowe,</li><li>- samo odpływowy luk kotwiczny z pokrywą,</li><li>- min. dwa okna przyciemniane „mocne”,</li><li>- forluk min. 494x494 mm,</li><li>- sztagownik, zaczepy stenant,</li><li>- dwie szyny szotowe z wózkami,</li><li>- dwa kabestany fałowe,</li><li>- dwa kabestany szotowe (oraz knagi),</li><li>- suwklapa i sztorckłapa wykonana z plexy,</li><li>- sztormreling (lina stalowa w otulinie i pasy stylonowe w kokpicie),</li><li>- listwa odbojowa,</li><li>- min. dwie potrójne rolki zwrotne,</li><li>- min. dwa potrójne stopery fałowe,</li><li>- min. cztery knagi cumownicze,</li><li>- min. trzy otwierane bakisty kokpitowe.</li></ul>

6.	<p><b>Instalacja gazowa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reduktor / zawory gazowe / kuchenka,</li> <li>- instalacja główna z rurki miedzianej 8 mm, miękkie przewody do urządzeń,</li> <li>- oddzielna wentylowana komora na butlę gazową w kokpicie.</li> </ul>
7.	<p><b>Takielunek o minimalnych parametrach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profil aluminiowy 105 mm,</li> <li>- bom 3,3 - profil aluminiowy 105 B,</li> <li>- obciążacz bomu (taliowy),</li> <li>- olinowanie stałe ze ściągaczami,</li> <li>- achtersztąg z zaczepem do napinania,</li> <li>- komplet fałów i dwie cumy,</li> <li>- fok 11 m<sup>2</sup> (pod roler lub z raksami),</li> <li>- grot pełno-listwowy na pełzaczach 16 m<sup>2</sup>,</li> <li>- szoty foka (14 m lina 12 mm),</li> <li>- talia grota (15 m lina 10-12 mm),</li> <li>- roler ze sztywnym sztagiem,</li> <li>- Lazy Jack (kompletny, zamontowany),</li> <li>- UV na foku,</li> <li>- podwójnie refowany grot.</li> </ul>
8.	<p><b>Wnętrze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabudowa wnętrza w sklejce wodoodpornej,</li> <li>- elementy wykończeniowe z drewna,</li> <li>- podsufitka z laminatu,</li> <li>- schowki pod kojami min. 6,</li> <li>- szafki i jaskółki min. 4,</li> <li>- materace obszyte materiałem tapicerskim,</li> <li>- burty wyklejone wykładziną dywanową,</li> <li>- stół rozkładany na skrzyni mieczowej,</li> <li>- pilers pod masztowy z fałem miecza,</li> <li>- jedna podwójna koja dziobowa,</li> <li>- jedna podwójna koja rufowa,</li> <li>- dwie pojedyncze koje w messie (możliwość poszerzenia),</li> <li>- oddzielna kabina WC z lustrem i miejscem na toaletę chemiczną,</li> <li>- odciągi wantowe wewnętrzne.</li> </ul>
9.	<p><b>Instalacja elektryczna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stanowisko akumulatora,</li> <li>- cztery punkty oświetlenia (LED),</li> <li>- panel elektryczny z bezpiecznikami.</li> </ul>
10.	Liczba załogi min. 6 – max. 8.
11.	Pełna gwarancja minimum 24 miesiące na cały jacht od dnia odbioru bezusterkowego jachtu w miejscu wskazanym w pkt. 12 poniżej. Odbiór będzie poprzedzony zwodowaniem i odbyciem rejsu w wymiarze max. 90 minut.
12.	Dostarczenie jachtu do Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k. Giżycka woj. warmińsko-mazurskie.
13.	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: przyjazd do Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach w czasie do 72 godzin od zgłoszenia usterki gwarancyjnej.